

## Produktová řada KNAUF pro instalaci topných rohoží

1. Podkladní povrch a to beton nebo anhydrit je nutné napenetrovat. Nátěrová hmota **Knauf Tiefengrund** je určena pro snížení savosti, zlepšení přilnavosti a zpevnění podkladu.

### Tiefengrund - Základní nátěr hloubkový

Technické údaje	
Doba schnutí	min. 3 hodiny
Spotřeba	cca 70–100 ml/m <sup>2</sup>
Balení	1   2, 5   5   15 litrů



2. Napenetrovaný povrch se v místech s větší vlhkostí nebo s možností havarijního výskytu úniku vody ošetří třemi vrstvami hydroizolačního nátěru **KNAUF Flächendicht**.

### KNAUF Flächendicht - Hydroizolační nátěr

Technické údaje	
Doba schnutí	cca 2–3 hod.
Spotřeba hladký povrch	cca 900 g/m <sup>2</sup> (250 až 350 g/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu).
Spotřeba na beton	cca 1000 až 1500 g/m <sup>2</sup> (300 až 450 g/m <sup>2</sup> na jednu vrstvu).
Balení	kbelík 5 kg



3. Přejechy mezi podlahou a stěnou se utěsní **KNAUF Flächendichtband** - polyesterovou tkaninou s šedou kaučukovou vrstvou o šířce cca 13 cm.

### Flächendichtband - Bandáž na utěsnění spár

#### Pracovní postup

Na ještě čerstvý 2. nátěr Flächendicht se těsnicí páska Knauf Flächendichtband přitlačí v místě rohových svislých a vodorovných spár. Teprve po zaschnutí 2. nátěru se nanese třetí nátěr.



4. Na připravený povrch se instaluje topná rohož a ta se zatírá flexibilním lepidlem KNAUF Flexkleber a následně stejnou směsí lepí dlažba.

### Flexkleber

#### Elastické cementové lepidlo pro náročnější aplikace

Technické údaje	
Doba zpracovatelnosti	3–4 hod.
Otevřený čas	cca 30 minut
Teplotní odolnost	do 80 °C



5. Na spárování dlažby se používá spárovací hmota KNAUF Fugenbunt s zušlechťující přísadou přiměsí KNAUF Fugen-Elast .

### Fugenbunt

#### Barevná spárovací hmota s dekorativním efektem

Technické údaje	
Spárování	po úplném zaschnutí podkladu
Doba zpracovatelnosti	cca 2 hodiny
Stabilní spára	po cca 24 hodinách
Balení	2   5   10 kg



### Fugen-Elast

#### Zušlechťující přísada do spárovacích hmot

Technické údaje	
Spotřeba	5 kg Fugenbunt 1 l Fugen-Elast 0,5 l vody
Balení	kelík 1 l

